

# Фторсиликоновый базовый каучук

## NFS 9000



**NFS 9000** является высокомолекулярным фторсиликоновым полимером горячей вулканизации на базе  $D_3F$  и винильного мономера.

### ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

| Характеристики                     | ПОКАЗАТЕЛИ                                       |                           |                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                    | NFS9002                                          | NFS9003                   | NFS9004                   |
| Внешний вид                        | Бесцветная или бледно-жёлтая прозрачная жидкость |                           |                           |
| Молекулярный вес                   | (81-100)x10 <sup>4</sup>                         | (101-120)x10 <sup>4</sup> | (121-140)x10 <sup>4</sup> |
| Содержание винильных групп, моль % | 0,3                                              | 0,3                       | 0,02; 0,3; 1              |
| Летучесть при 150°С/3 ч.           | 1.5                                              |                           |                           |

### ПРИМЕНЕНИЕ

Базовый каучук для производства фторсиликоновых компаундов горячей вулканизации.

### УПАКОВКА

Данный продукт не является опасным. Упакован в пакеты из алюминиевой фольги внутри картонной коробки, 20 кг/коробка.

### ХРАНЕНИЕ

1. Данный продукт обладает свойством текучести в холодном виде, поэтому следует избегать повреждения упаковки в процессе транспортировки и использования.
2. Данный продукт следует хранить обособленно и избегать контактов с кислотными и щелочными продуктами.
3. Продукт должен храниться в прохладном сухом месте, срок годности 24 месяца.



ООО «БМП Технолоджи»  
111123, Москва, Электродный проезд,  
д. 8А, оф. 16  
тел. (495) 644-46-20  
[www.bmptech.ru](http://www.bmptech.ru)  
[silrub@bmptech.ru](mailto:silrub@bmptech.ru)